



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | D                                  | t                                 | d<br>(参考) | L      | Dw      | D0      | t1<br>(参考) | R<br>(参考) | フランジ部寸法    |     |     |    |   |    |
|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----|-----|----|---|----|
|     |     |                                    |                                   |           |        |         |         |            |           | フランジ<br>呼び | D1  | PCD | T  | n | da |
|     | 50  | 63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>  | 4.7 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>  | 53        | 190±25 | 103±1.5 | 85±1.5  | 19         | 3         | φ 50       | 155 | 120 | 16 | 4 | 19 |
|     | 75  | 90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>  | 6.7 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>  | 76        | 225±25 | 125±1.5 | 114±1.5 | 19         | 3         | φ 75       | 185 | 150 | 18 | 8 | 19 |
|     | 100 | 125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub> | 9.2 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>  | 105       | 225±25 | 150±1.5 | 137±1.5 | 25         | 3         | φ 100      | 210 | 175 | 18 | 8 | 19 |
|     | 150 | 180.0 <sup>+1.2</sup> <sub>0</sub> | 13.3 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub> | 152       | 275±25 | 211±1.5 | 195±1.5 | 30         | 3         | φ 150      | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 |

備考1. JSWAS K-14 規格品

2. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値です。
3. フランジの材質はSUS304であり、JIS10K形となります。
4. 付属部品としてパッキン（リブ付）が付きます。パッキンの材質は、EPDMです。
5. 許容差の明記していない寸法は参考寸法です。

|              |                              |     |  |
|--------------|------------------------------|-----|--|
| 図名           | 下水道用PE継手<br>フランジ短管<br>〈PE-F〉 | 図番  | 8440-01-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                              | 年月日 | 2022.9.13 T  |