


対象品	呼び径	D	t	参考重量 (kg)
	50	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	4.7 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	0.6
	75	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	6.7 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>	1.1
	100	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	9.2 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	2.1
	150	180.0 <sup>+1.2</sup> <sub>0</sub>	13.3 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	4.4
	200	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	18.4 <sup>+2.1</sup> <sub>0</sub>	8.4
	250	315.0 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	23.2 <sup>+2.5</sup> <sub>0</sub>	13.2

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. 原管は、日本下水道協会 JSWAS K-14規格品を使用する。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。

図名	下水用ポリエチレン管継手 砂付き短管	図番	8465-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T