



ハッター-分岐手-

| 呼び径 | L2   | D2   |
|-----|------|------|
| 10A | 45.5 | 24.5 |
| 13A | 47.5 | 29   |
| 16A | 50.5 | 35.5 |

ハッター-エルボ

| 呼び径 | L3   | D3   |
|-----|------|------|
| 10A | 45.5 | 24.5 |
| 13A | 47.5 | 29   |

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| 8 | 連結部Oリング   | SUS304 |
| 7 | 連結部Oリング   | 合成ゴム   |
| 6 | テーパ付きガイド  | ナイロン   |
| 5 | ストップバーリング | SUS304 |
| 4 | 異径ゴム輪     | 合成ゴム   |
| 3 | ブラク       | 樹脂     |
| 2 | 外筒        | 透明樹脂   |
| 1 | 継手本体      | 樹脂     |

  

| 品番   | 品名      | 数量 | 材質 | 備考 |
|------|---------|----|----|----|
| 初製版  | 14.1.22 |    |    |    |
| 版    | 14.1.22 |    |    |    |
| 校    |         |    |    |    |
| 図    |         |    |    |    |
| 部    |         |    |    |    |
| 承    |         |    |    |    |
| 製    |         |    |    |    |
| 度    |         |    |    |    |
| R    |         |    |    |    |
| Free |         |    |    |    |

  

| 製図者 | 製図名              | 図番     | 改訂 |
|-----|------------------|--------|----|
|     | ハッター組立図(主部組立タイプ) | JOQ2   | 0  |
|     |                  | C-3749 | 8  |