


単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d	d1	L±3	A	B	W	めねじ Rc	参考質量 (kg/m)
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	16.0	19.4	376	18	8	38	Rc3/4	0.27
	25	34.0±0.20	5.0±0.35	20.5	24.6	379	19	9	45	Rc1	0.39
	30	42.0±0.20	5.6±0.40	28.0	32.7	381	21	10	52	Rc1 1/4	0.57
	40	48.0±0.25	6.5±0.45	31.0	38.6	382	21	11	63	Rc1 1/2	0.86

- 備考
1. メーカー規格品
 2. おねじ部材のねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)のテーパおねじに準じます。
 3. おねじ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
 4. リングの材質は、CAC406C(青銅鑄物)です。
 5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道給水用高密度PE管継手 〔SPおねじ継手リング コア継手対応型〕	図番	8765-03-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.2.25 S