


単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d1	L	A	B	W	めねじ Rc	参考質量 (kg)
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	17.0	97±3	18	21	38	3/4	0.22
	25	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0 ^{+0.1} ₀	22.6	106±3	19	24	45	1	0.32
	30	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7 ^{+0.5} ₀	29.6	107±3	21	25	52	1 1/4	0.38
	40	50.0 ^{+0.7} ₀	4.6 ^{+0.6} ₀	36.6	120±3	24	27	63	1 1/2	0.56
	50	63.0 ^{+0.6} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	46.6	193±3	26	33	80	2	1.38
	65	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8 ^{+0.8} ₀	55.8	190±3	28	40	95	2 1/2	2.26

- 備考
1. 無印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格準拠品(JP K011)
 2. めねじ部材のねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)のテーパめねじに準じます。
 3. めねじ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
 4. リングの材質は、SUS304またはCAC406C(青銅鑄物)です。
 5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔SPめねじ継手〕	図番	8766-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.12.14 S