




単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d	L±3	A	B	W	めねじ Rc	参考質量 (kg/m)
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	16.0	105	18	21	38	Rc3/4	0.24
	25	34.0±0.20	5.0±0.35	20.5	120	19	24	45	Rc1	0.34
	30	42.0±0.20	5.6±0.40	28.0	135	21	25	52	Rc1 1/4	0.46
	40	48.0±0.25	6.5±0.45	31.0	161	24	27	63	Rc1 1/2	0.81

- 備考
1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
 2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K011)
 3. めねじ部材のねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)のテーパおねじに準じます。
 4. めねじ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鋳物)です。
 5. リングの材質は、CAC406C(青銅鋳物)です。
 6. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道給水用高密度 ポリエチレン管継手 〔SPめねじ継手〕	図番	8766-03-02 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2022.12.15 S