



2-5	Oリング	EPDM	1
2-4	Oリング	EPDM	1
2-3	ポリエチレン短管	PE	2
2-2	リング	SUS304又はCAC406C	2
2-1	六角ナット	C3604BD	1
209	ダストカバー	POM	1
208	銘板	A1050P	1
207	ハンドル車	CAC406	1
206	グランド押さえ	C3604BD	1
205	グランド押さえナット	C3604BD	1
204	弁棒	NBY	1
203	弁体	CAC406	1
202	ふた	CAC406	1
201	弁箱	CAC406	1
部品番号	部品名称	材質	個数

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	d ₀	L	S	B	H1	H2	参考質量 (kg)
	20	27.0±0.15	3.0	18	206	52	38	135	156	0.9
	25	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	23	228	56	45	158	186	1.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 PE挿し口付埋設用仕切弁	図番	8770-00-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.7.22 S