


TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	d1	1/T	$\phi^{+4.0}_{-0.5}$	R±10%	Z	L±10%	参考質量 (kg)
	13	18.40 ± 0.20	1/30	26	40	54	80	0.03
	16	22.40 ± 0.20	1/34	30	50	70	100	0.04
	20	26.45 ± 0.20	1/34	35	60	80	115	0.1
	25	32.55 ± 0.25	1/34	40	75	95	135	0.1
	30	38.60 ± 0.25	1/34	44	90	111	155	0.2
	40	48.70 ± 0.30	1/37	55	110	140	195	0.3
	50	60.80 ± 0.30	1/37	63	150	187	250	0.5
	65	76.60 ± 0.30	1/48	61	200	249	310	0.8
	75	89.60 ± 0.30	1/49	64	250	306	370	1.6
	100	114.70 ± 0.30	1/56	84	300	361	445	3.1
	125	140.85 ± 0.35	1/58	104	400	461	565	4.2
	150	166.00 ± 0.40	1/63	132	475	538	670	9.5

- 備考 1. JIS K6743規格品  
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS 90° ベンド(B形)	図番	9062-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.4.18 S