


(呼び径13~40)




(呼び径50~150)

TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	d1	1/T	$\phi \begin{smallmatrix} +4.0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	R±10%	Z	L±10%	参考質量 (kg)
	13	18.40 ±0.20	1/30	26	40	31	57	0.02
	16	22.40 ±0.20	1/34	30	50	41	71	0.04
	20	26.45 ±0.20	1/34	35	60	45	80	0.05
	25	32.55 ±0.25	1/34	40	75	51	91	0.1
	30	38.60 ±0.25	1/34	44	90	58	102	0.1
	40	48.70 ±0.30	1/37	55	110	76	131	0.2
	50	60.80 ±0.30	1/37	63	150	99	162	0.4
	65	76.60 ±0.30	1/48	61	200	132	193	0.6
	75	89.60 ±0.30	1/49	64	250	160	224	1.1
	100	114.70 ±0.30	1/56	84	300	185	269	2.1
	125	140.85 ±0.35	1/58	104	400	227	331	2.9
	150	166.00 ±0.40	1/63	132	475	260	392	6.5

- 備考 1. JIS K6743規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS 45° ベンド(B形)	図番	9062-02-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日