


単位:mm

対象品	呼び径	d1	1/T	$\ell^{+4.0}_{-0.5}$	R±10%	Z	L±10%	参考質量 (kg)
	13	18.40 ± 0.20	1/30	26	40	18	44	0.02
	16	22.40 ± 0.20	1/34	30	50	25	55	0.03
	20	26.45 ± 0.20	1/34	35	60	26	61	0.04
	25	32.55 ± 0.25	1/34	40	75	27	67	0.1
	30	38.60 ± 0.25	1/34	44	90	30	74	0.1
	40	48.70 ± 0.30	1/37	55	110	41	96	0.2
	50	60.80 ± 0.30	1/37	63	150	52	115	0.3
	65	76.60 ± 0.30	1/48	61	200	67	128	0.4
	75	89.60 ± 0.30	1/49	64	250	81	145	0.7
	100	114.70 ± 0.30	1/56	84	300	91	175	1.4
	125	140.85 ± 0.35	1/58	104	400	97	201	1.9
	150	166.00 ± 0.40	1/63	132	475	110	242	3.9

- 備考 1. JIS K6743規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS 11 1/4° ベンド(B形)	図番	9062-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.4.18 S