


単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t (最小)	D2 (平均外径)	t2 (最小)	L ± 10	ℓ	H ± 10	h	S1	S2	参考質量 (kg)
	25 × 20	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	27.0 ± 0.15	3.0	215	75	115	73	32	29	0.1
	30 × 20	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7	27.0 ± 0.15	3.0	220	75	120	73	33	29	0.2
	30 × 25	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	220	75	120	75	33	32	0.2
	40 × 20	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6	27.0 ± 0.15	3.0	225	75	125	73	33	29	0.2
	40 × 25	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	225	75	125	75	33	32	0.2
	50 × 20	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	27.0 ± 0.15	3.0	225	75	125	73	63	40	0.3
	50 × 25	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	225	75	125	75	63	45	0.3
	65 × 20	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	27.0 ± 0.15	3.0	260	68	172	115	57	29	0.5
	65 × 25	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0	260	68	172	115	57	32	0.5
	65 × 40	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6	260	68	172	110	57	60	0.6
	65 × 50	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	260	68	172	105	57	63	0.7
	65 × 65	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	260	68	172	105	57	57	0.8

- 備考 1. メーカー 規格品
 2. D1、D2(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 平均外径、厚さはスピゴットエンド長さS1、S2の範囲に適用します。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔SPチーズ〕	図番	9261-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.8.2 S