



呼び径	公称外径	D	d0	A \pm 0.8	n	d	T	C	JIS B 2220の呼び径A	参考重量(kg)
350	400	560 \pm 1.5	430 $^{+1.5}_0$	510	16	27	28 $^{+2}_0$	1	400	20
400	450	675 \pm 3	517 $^{+1.5}_0$	620	20	27	30 $^{+2}_0$	1	500	32
450	500	675 \pm 3	533 $^{+1.5}_0$	620	20	27	30 $^{+2}_0$	1	500	29
500	560	795 \pm 3	618 $^{+2}_0$	730	24	33	32 $^{+2}_0$	1	600	45
550	630	795 \pm 3	645 $^{+2}_0$	730	24	33	32 $^{+2}_0$	1	600	38
600	710	905 \pm 3	740 $^{+2}_0$	840	24	33	34 $^{+2}_0$	2	700	52
700	800	1020 \pm 3	843 $^{+2.5}_0$	950	28	33	36 $^{+2}_0$	2	800	67

備考1. メーカー規格品

2. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 ルーズフランジ [SUS JIS10K]	図番	9364-40-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.2.19 S