


部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD450-10/FCD420-10
3	PE短管	PE100
4	GF形ガスケット1号	SBR

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径 D	t	L±10	L1	D1	D2	K	n-φh	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	360	195	155	120	20	4-φ19	5
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	400	213	211	168	21	4-φ19	10
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	445	233	238	195	21	4-φ19	15
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	500	266	290	247	22	6-φ19	24
	200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	595	331	342	299	23	8-φ19	43

- 備考
- 呼び径50~150は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(POLITEC)準拠品
 - 呼び径200は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(POLITEC)品
 - 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 - フランジ寸法及びGF形ガスケット1号は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 PTC G 32によります。
 - 異形管本体の塗装は、内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 フランジ短管N (水道形)	図番	9460-11-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日