



部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD450-10/FCD420-10
3	PE短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径 D	t	平均外径 D1 ± 1.5	t1	L1	L2	L ± 15	参考質量 (kg)
	75	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	8.2 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	93	8.5 <sup>-2.0</sup>	320	213	615	9
	100	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	11.4 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	118	8.5 <sup>-2.0</sup>	320	233	660	15
	150	180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	16.4 <sup>+2.5</sup> <sub>0</sub>	169	9.0 <sup>-2.0</sup>	330	266	710	25
	200	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	22.7 <sup>+3.5</sup> <sub>0</sub>	220	11.0 <sup>-2.5</sup>	345	331	830	47

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 平均外径 D、D1 とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  3. 異形管本体の塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装とします。
  4. ダクタイト管側の挿し口寸法は、JDKA G1042のNS形に準拠します。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 ダクタイト鋳鉄管用異種管継手 N (NS形)	図番	9461-13-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日