


部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD420-10
3	PE短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径 D	t	平均外径 D1 ± 1.5	t1	L1	L2	L3	L ± 15	参考質量 (kg)
	75X50	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	5.8 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>	93.0	8.5 <sup>+2.5</sup> <sub>-2.0</sub>	320	328	125	730	9
	100X50	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	5.8 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>	118.0	8.5 <sup>+2.5</sup> <sub>-2.0</sub>	320	386	125	815	16
	100X75	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	8.2 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	118.0	8.5 <sup>+2.5</sup> <sub>-2.0</sub>	320	396	165	825	16
	150X100	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	11.4 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	169.0	9.0 <sup>+2.5</sup> <sub>-2.0</sub>	330	449	178	895	25

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 平均外径 D、D1 とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。
  3. 異形管本体の塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタール系塗装とする。
  4. 異形管本体の挿し口寸法は、JDPA G 1042のNS形に準拠する。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手N (NS形)	図番	9461-13-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.10.1 S