



部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD450-10/FCD420-10
3	PE短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径 D	t	平均外径 D1±1.5	t1	L1	L2	L±15	参考質量 (kg)
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	93	8.5 ^{+2.5} _{-2.0}	320	213	615	9
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	118	8.5 ^{+2.5} _{-2.0}	320	233	660	15
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	169	9.0 ^{+2.5} _{-2.0}	330	266	710	25
	200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	220	11.0±2.5	345	331	830	47

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 平均外径 D、D1 とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 異形管本体の塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面は耐食亜鉛系塗装とします。
 4. ダクトイル管側の挿し口寸法は、JWWA G120、121のGX形に準拠します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 ダクトイル鋳鉄管用異種管継手N (GX形)	図番	9461-15-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日