


部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD420-10
3	PE短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径 D	t	平均外径 D ₁ ±1.5	t ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ±15	参考質量 (kg)
	75X50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	93.0	8.5 ^{+2.5} _{-2.0}	320	328	125	730	9
	100X50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	118.0	8.5 ^{+2.5} _{-2.0}	320	386	125	815	16
	100X75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	118.0	8.5 ^{+2.5} _{-2.0}	320	396	165	825	16
	150X100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	169.0	9.0 ^{+2.5} _{-2.0}	330	449	178	895	25

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 平均外径 D、D₁ とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。
 3. 異形管本体の塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面は耐食亜鉛系塗装とする。
 4. 異形管本体の挿し口寸法は、JWWA G 120、121のGX形に準拠する。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 ダクタイト鋳鉄管用径違い異種管継手N (GX形)	図番	9461-15-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.10.1 S