



A-A 矢視図

部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD420-10
3	PE短管	PE100
4	EF片受短管	PE100
5	GF形ガスケット1号	SBR

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t	H	h±20	L1	L±20	Z1	Z2	R1	R2	参考質量 (kg)
	75×75	90.3 ^{+1.4} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	350	250	304	770	343	365	90.8	135.1	22
	100×75	125.4 ^{+1.9} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	360	250	354	895	406	410	103.3	147.6	32

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. フランジ寸法は、JIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管によります。
 4. 異形管本体の塗装は、内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 EF片受うず巻式T字管N (GF形)	図番	9465-11-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日