



A-A 矢視図

部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD420-10
3	PE短管	PE100
4	EF片受短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t	H	h±20	L1	L±20	Z1	Z2	R1	R2	参考質量 (kg)
	75×75	90.3 <sup>+1.4</sup> <sub>0</sub>	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	8.2 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	350	250	304	770	343	365	90.8	135.1	22
	100×75	125.4 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	11.4 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	360	250	354	895	406	410	103.3	147.6	32

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  3. フランジ寸法は、JIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管によります。
  4. 異形管本体の塗装は、内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 EF片受うず巻式T字管N (RF形)	図番	9465-12-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日