


単位：mm

対象品	呼び径	d	L±20	平均外径 D	t	B	H	H1	h	E	A	L1	全開-全閉 回転数(約)	参考質量 (kg)
	50	50	665	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	60	325	50	293	164	160	274	15	14
	75	75	765	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	80	360	70	315	192	206	340	14	21
	100	100	825	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	90	405	90	342	222	174	358	19	33
	150	150	975	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	150	495	120	405	290	242	442	20	60
	200	200	1225	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	180	575	160	450	350	286	564	26	109

- 備考
1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC B 22)
 2. バルブ本体は日本水道協会 JWWA B 120 (水道用ソフトシール仕切弁)に準じています。
 3. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. 使用圧力は0.75MPaです。
 5. 形状は呼び径により図面と一部異なります。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 部品番号14のキャップは開閉方向により、下図のような形状となります。



部品番号	部品名称	材質	個数
1	弁箱	FCD450-10	1
2	弁体(合成ゴムライニング)	FCD450-10	1
3	ふた	FCD450-10	1
4	弁棒	SUS403	1
5	めねじこま	C3771BE-F	1
6	プシュ	C3771BE-F	1
7	スラストカラー	POM	1
8	ガスケットリング	SBR	1
9	U-パッキン	NBR	1
10	Oリング	NBR	2
11	ダストシール	NBR	1
12	六角ボルト,ナット,平座金	SUS304	—
13	六角穴付ボルト	SUS304	2
14	キャップ	FCD450-10	1
15	六角穴付止めねじ	SUS304/ SCM435	1
16	六角穴付プラグ	SUS304	1
17	保護カバー	PE	1
18	PE短管	PE100	2
19	圧入リング	STKM13A/FCD450- 10/FCD420-10	2
20	差動式開度計	—	1S

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 ソフトシール仕切弁N (浅層埋設対応型)開度計付	図番	9469-14-00
	株式会社クボタケミックス		年月日