


(呼び径13~50)




(呼び径75~150)

TS接合部

単位: mm

対象品	呼び径	d1	1/T	\varnothing ^{+4.0} / _{-0.5}	R±10%	Z	H±10%	L±10%	参考質量 (kg)
	13	18.40±0.20	1/30	26.0	90	208	150	260	0.1
	16	22.40±0.20	1/34	30.0	100	240	150	300	0.1
	20	26.45±0.20	1/34	35.0	105	250	150	320	0.1
	25	32.55±0.25	1/34	40.0	120	280	150	360	0.2
	30	38.60±0.25	1/34	44.0	130	302	200	390	0.3
	40	48.70±0.30	1/37	55.0	150	360	200	470	0.4
	50	60.80±0.30	1/37	63.0	150	399	200	525	0.7
	75	89.60±0.30	1/49	64.0	250	572	300	700	1.8
	100	114.70±0.30	1/56	84.0	300	642	300	810	3.3
	150	166.00±0.40	1/63	132.0	475	841	300	1105	8.7

- 備考 1. JIS K6743規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 [耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手] HITS Sベンド (B形)	図番	9660-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日