


(呼び径13~40)




(呼び径50~150)

TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	$d_1$	$1/T$	$\varnothing_{-0.5}^{+4.0}$	$R \pm 10\%$	Z	$L \pm 10\%$	参考質量 (kg)
	13	$18.40 \pm 0.20$	1/30	26	40	54	80	0.03
	16	$22.40 \pm 0.20$	1/34	30	50	70	100	0.04
	20	$26.45 \pm 0.20$	1/34	35	60	80	115	0.1
	25	$32.55 \pm 0.25$	1/34	40	75	95	135	0.1
	30	$38.60 \pm 0.25$	1/34	44	90	111	155	0.2
	40	$48.70 \pm 0.30$	1/37	55	110	140	195	0.3
	50	$60.80 \pm 0.30$	1/37	63	150	187	250	0.5
	65	$76.60 \pm 0.30$	1/48	61	200	249	310	0.8
	75	$89.60 \pm 0.30$	1/49	64	250	306	370	1.6
	100	$114.70 \pm 0.30$	1/56	84	300	361	445	3.1
	125	$140.85 \pm 0.35$	1/58	104	400	461	565	4.2
	150	$166.00 \pm 0.40$	1/63	132	475	538	670	9.5

- 備考 1. JIS K6743規格品  
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HITS 90° ベンド(B形)	図番	9662-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.4.18 S