


単位:mm

対象品	呼び径	d1	1/T	$\varnothing_{-0.5}^{+4.0}$	R±10%	Z	L±10%	参考質量 (kg)
	13	18.40 ±0.20	1/30	26	40	22	48	0.02
	16	22.40 ±0.20	1/34	30	50	30	60	0.04
	20	26.45 ±0.20	1/34	35	60	32	67	0.04
	25	32.55 ±0.25	1/34	40	75	35	75	0.1
	30	38.60 ±0.25	1/34	44	90	39	83	0.1
	40	48.70 ±0.30	1/37	55	110	52	107	0.2
	50	60.80 ±0.30	1/37	63	150	67	130	0.3
	65	76.60 ±0.30	1/48	61	200	89	150	0.5
	75	89.60 ±0.30	1/49	64	250	106	170	0.9
	100	114.70 ±0.30	1/56	84	300	121	205	1.7
	125	140.85 ±0.35	1/58	104	400	141	245	2.2
	150	166.00 ±0.40	1/63	132	475	157	289	4.7

- 備考 1. JIS K6743規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HITS 22 1/2° ベンド(B形)	図番	9662-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日