



単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	D (平均外径)	t	d	d1	L±3	A	B	W	おねじR
	1W、1B	20	27.0±0.15	4.0±0.30	16.0	19.4	376	18	8	38	R3/4
	1W、1B	25	34.0±0.20	5.0±0.35	20.5	24.6	379	19	9	45	R1
	1W、1B	30	42.0±0.20	5.6±0.40	28.0	32.7	381	21	10	52	R1 1/4
	1W、1B	40	48.0±0.25	6.5±0.45	31.0	38.6	382	21	11	63	R1 1/2
	1W	※50	60.0±0.30	8.0±0.55	39.0	50.0	390	26	14	73	R2

- 備考
1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
 2. 無印は、日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K011、JP K012)。
※印は、日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K012)。
 3. おねじ部材のねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)のテーパおねじに準じます。
 4. おねじ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鋳物)です。
 5. リングの材質は、CAC406C(青銅鋳物)です。
 6. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 7. W部について、呼び径20~40は6角、呼び径50は8角です。
 8. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 9. PEパイプの色について、呼び径20~40は濃い青色、呼び径50は外層:黒色、内層:乳白色です。

図名	水道給水用高密度 ポリエチレン管継手 〔SPおねじ継手 ロング〕	図番	9841-11-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日