

スーパータフポリ 融着レスプレファブ配管システム 標準ユニット

- ・プレファブユニットの製作有効長は最大5mとなります。
(ハウジング150nの異形管は最少寸法とします)
- ・形状によっては配送可能長さが制限される可能性があります。

①Eロック 給水立て管ユニット

使用場所	名称	立管寸法	枝管	SPねじ	品番
最上階	Eロック枝付直管(1P) 受口×おねじ	40	20・25	3/4、1"	7271
	Eロック枝付直管(2P) 受口×おねじ	40	20	3/4、1"	7272
	Eロック枝付直管(3P) 受口×おねじ	40	20	3/4、1"	7273
基準階	Eロック枝付直管(1P)	40、50、75	20・25		7171
	Eロック径違枝付直管(1P)	50×40、75×50	20・25		7171
	Eロック枝付直管(2P)	40、50、75	20		7172
	Eロック径違枝付直管(2P)	50×40、75×50	20		7172
最下階	Eロック枝付直管(1P)ハウジング	40、50、75	20・25		7071
	Eロック径違枝付直管(1P)ハウジング	50×40、75×50	20・25		7071
	Eロック枝付直管(2P)ハウジング	40、50、75	20		7072
	Eロック径違枝付直管(2P)ハウジング	50×40、75×50	20		7072

最上階・・上部 SPおねじ 下部 Eロック受口 枝管の口数・・1P,2P,3P
 基準階・・上部 Eロック差口 下部 Eロック受口
 最下階・・上部 Eロック差口 下部 ハウジング

②Eロック PIT内配管ユニット

種類	名称	サイズ	品番
直管	Eロック直管 (受・差)	40、50、75	7060
	Eロック直管 (受・受)	40、50、75	7060
	Eロック直管 (差・差)	40、50、75	7060
	Eロック径違直管 (受・差)	50×40、75×50	7061
異種管 接続	Eロック直管 (受・おねじ)	40、50	7060
	Eロック直管 (差・おねじ)	40、50	7060
	Eロック直管 (受・JIS10K)	50、75	7060
	Eロック直管 (差・JIS10K)	50、75	7060
	Eロック(受)ハウジング直管	40、50、75	7090
	Eロック(差)ハウジング直管	40、50、75	7090
曲管	Eロック90° エルボ (受・差)	40、50、75	7062
	Eロック45° エルボ (受・差)	40、50、75	7064
	Eロック90° エルボ返し (受・差)	40、50、75	7162
	Eロック45° エルボ返し (受・差)	40、50、75	7164
T字	Eロックチーズ (受・差x差)	50×40 ~ 75×75	7063
脚部	脚部用チーズ (受・差xハウジング)	50×40 ~ 75×75	7593

③ハウジング PIT内配管ユニット

種類	名称	サイズ	品番
直管	ハウジング直管	40、50、75、100、150	7080
	ハウジング径違直管	50×40 ~ 150×100	7081
異種管 接続	JIS10Kフランジ付ハウジング直管	50、75、100、150	7080
	おねじ付ハウジング直管	40、50	7080
曲管	ハウジング90° エルボ	40、50、75、100、150	7082
	ハウジング45° エルボ	40、50、75、100、150	7084
	ハウジング90° エルボ返し	40、50、75、100	7182
	ハウジング45° エルボ返し	40、50、75、100	7184
T字	ハウジングチーズ	50×40 ~ 150×150	7083
脚部	ハウジング脚部エルボ	40、50、75	7092
	ハウジング径違脚部エルボ	50×40、75×75	7092

※ユニットの詳細については弊社営業部門にお問合せください。